

Spett.le  
**AGOSTI NANOTHERM S.r.l.**

**Oggetto: Dichiarazione di idoneità prodotti CVR in abbinamento a pannelli termoisolanti NOBILIUM THERMAPANEL di Agosti Nanotherm S.r.l.**

Con la presente CVR garantisce l'idoneità dei prodotti riportati di seguito, per la posa dei pannelli NOBILIUM THERMAPANEL di Agosti Nanotherm S.r.l.

Applicazione in esterno:

- **RASOCAP**: incollaggio e rasatura del pannello
- Tasselli e accessori conformi alle normative vigenti
- **RETE CK 155 gr**: rete di armatura per RASOCAP
- **SILOXAN FISSATIVO + SILOXAN INTONACO**: finitura decorativa colorata disponibile nelle granulometrie 0.6 – 1.0 – 1.2 – 1.5 mm.

Applicazione in interno:

- **RASOCAP**: incollaggio e rasatura del pannello
- Tasselli e accessori conformi alle normative vigenti
- **RETE CK 155 gr**: rete di armatura per RASOCAP
- **FIOR DI CALCE RASATURA**: finitura decorativa
- **Pittura alla calce o ai silicati**: tinteggio

L'idoneità dei cicli proposti è strettamente vincolata al rispetto di tutte le specifiche riportate nelle schede tecniche dei prodotti citati. Tutte le indicazioni riportate nel presente documento hanno carattere generale e dovranno essere contestualizzate alle effettive condizioni di cantiere.

Note integrative:

- **RASOCAP** è disponibile in 3 granulometrie (0.6 – 0.8 – 1.2 mm) pertanto la scelta definitiva del prodotto potrà essere effettuata in base al livello di ruvidità desiderato.
- In esterno, la finitura decorativa potrà essere realizzata con il rivestimento colorato **INTONACO ACRILICO** (disponibile nelle granulometrie 0.6 – 1.0 – 1.2 – 1.5 mm), previa applicazione del fissativo **ISOEDIL-A**, in luogo della finitura silossanica proposta precedentemente.
- In interno, nei casi in cui sia richiesta una finitura perfettamente liscia, sarà possibile integrare il ciclo applicativo proposto con due mani di **FIOR DI CALCE STUCCO FINO**.

Gubbio, 18/09/2020

Il Direttore Tecnico  
Gabriele Franceschetti